

警告

本機はDC12Vマイナスアース車専用です。



- 大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車で使用しないでください。火災・故障の原因となります。

配線作業中は、バッテリーの端子のコードを外す。



- ショート事故による感電やけが、火災の原因となります。

電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源コードを接続することは絶対にしない。



- リード線の電流容量をオーバーし、火災・感電の原因となります。

本機を、前方の視界を妨げる場所やステアリング、シフトレバー、ブレーキペダル等の運転操作を妨げるなど運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けない。



- 交通事故やけがの原因となります。

車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することがないように注意して行う。



- 交通事故や火災の原因となります。

取り付けやアース線を接続する場合は、ステアリング、ブレーキ系統、またはタンクなどの保安部品のビスは絶対に使用しない。



- これらを使用しますと制動不能や発火・事故の原因となります。

エアバックのカバー部分や作動の妨げになる場所に、絶対に取り付けない。



- エアバックが正常に動作しなかったり、動作したエアバックで本機や部品が飛ばされ、事故やけがの原因となります。

注意

本機取り付けや取り外し・配線には、専門技術と経験が必要です。



- 安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
- 場合によっては、本機が熱くなっていることがありますので火傷やけがに十分ご注意ください。

必ず付属の部品を指定通り使用する。



- 指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして事故やけがの原因となることがあります。

雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気やほこりの多いところへの取り付けは避ける。



- 本機に水や湿気、ほこりが混入すると発煙や発火・故障の原因となることがあります。

本機を不安定なところに取り付けない。



- 正しい設置を行わないと、事故や故障の原因となることがあります。

振動の多いところなど、しっかり固定できないところへの取り付けは避ける。



- 外れて事故やけがの原因となることがあります。

正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。



- 接続が終わったら車のブレーキランプ、ホーンなどが正しく動作することを確認してください。


車体やねじ部分、シートレール等の可動部に配線をはさみ込まないように注意する。



- 断線やショートにより、事故・感電・火災・故障の原因となることがあります。

取り付ける前に

- 作業中のショート事故防止のため、必ずバッテリーの端子のコードを外しておいてください。




- 安全運転のため運転の妨げにならないところに、また本機の放熱効果が十分発揮されるようなところに取り付けてください。

- 取り付ける前に仮接続をして本機が正しく動作するか確認してください。

- 取り付けは必ず付属の部品(ネジなど)を指定通り使用し、しっかり固定してください。指定以外の部品を使用しますと内部の部品がこわれたり、ゆるんで外れたりすることがあります。

- ネジやナットを締めるとき、他の配線をはさみ込まないようにご注意ください。



- 車体やねじ部分、シートレール等の可動部に配線をはさみ込まないように注意してください。

- 取り付けが困難な場合はお買い上げの販売店にご相談ください。


- 車種によっては、コンソールボックスなどに取り付けるとき、取り付けキット(別売り)を必要とすることがあります。この場合の取り付けかたは、取り付けキットの説明書をご覧ください。なお、インコンソールに取り付けができない車種もありますので、お求めの際、ご自分の車種・年式に適合するかお買い上げの販売店で確かめください。

ご注意

- 取り付け金具(車のブラケット)を本機に取り付ける際は、必ず付属のネジ(長さ8 mm)をお使いください。8 mm以上のネジを使用しますと故障の原因となります。
- 本機を取り付けるときは、水平な場所を選びパーキングブレーキをかけ、エンジンキーを「OFF」にしてから行なってください。
- 本機は、DC12Vマイナスアース車専用です。大型トラックなどの24V車には使用できません。
- 配線をするときは、車両電源配線用コード以外で延長しないでください。コードの被覆が破れ、ショート・発熱により火災となったり電流容量オーバーにより火災の原因となります。

取り付け方法


- 純正のオーディオを外す
- 本機に純正の取り付け金具を取り付ける
- 接続する(裏面を参照)
- 車両に固定する



接続のしかた

—必ずお読みください。—


基本の接続 —4スピーカーシステムの接続例—



〈お知らせ〉

・本機の接続コードの色は、車側の交換ハーネスの色とは異なることがあります。よく確かめてから接続してください。

システムアップする場合 —取り付けが終わったら各機器で、リセットの操作をしてからお使いください。—



〈お知らせ〉

- ・取り付けキットを別売りしています。ヨーロッパ車に取り付けるときは、別売りの取り付けキット：KS-K1414が必要になります。お買い上げの販売店にご相談ください。
- ・アンテナコントロール電源の接続について
電動アンテナ装備車またはアンテナプースター装備車の場合、車両側のアンテナコントロール端子と本機の「アンテナコントロール電源」コード(青)を接続してください。
また、一部の車種によってはアンテナ線からアンテナコントロール端子が出ていることがあります。本機の「アンテナコントロール電源」コード(青)をこの端子に接続してください。
- ・車種(純正アンプ・アンテナプースター付きの車両)によっては、ラジオ以外のソース(音源)に切換えると音が出ないことがあります。
このようなときは、本機の「リモート出力」コード(青/白)を車両側の純正アンプ・アンテナプースター端子に接続してください。


- ・ダイバーシティアンテナ装備車に取り付ける場合
カーアンテナの太いプラグの方(メイン側)のみを本機に接続してください。
- ・市販のカーナビゲーション等と接続したとき
市販のカーナビゲーションのボイスコマンド入力時または音声ガイド中に、本機の音声を一時的に消音(ミュージック)することができます。この場合、本機の「ミュージック」コード(茶)をミュージックコントロール出力に接続します。このあと「SELボタンを使った各種設定と調節」で「Muting 1」または「Muting 2」に設定します。(→取扱説明書46ページ参照)

◆注意

・「ミュージック」コード(茶)の接続について
市販の全てのカーナビゲーションシステムとの接続で、動作を保証するものではありません。
万一、正しく動作しないときは、接続を外してください。

- ・使用しないコードは、ビニールテープなどで絶縁しておいてください。

・CDチェンジャー、サブウーハーおよび外部アンプとの接続



〈お知らせ〉

- ・パワーアンプなどのアース線を、車体の金属部(シャーシ)に必ず接続してください。
- ・コードがシートレール等にはさまれないように配線し、プラグをしっかり接続してください。
- ・CDチェンジャーやサブウーハー、外部アンプの取扱説明書も併せてご覧ください。

最大入力50W以下のスピーカーをつなぐとき、または本機をプリアンプとして使うときは

純正スピーカーを壊さないために、本機に最大入力50W以下のスピーカーを接続するときは、**Amp. Gain**を「Low Power」に切換えます。また、本機をプリアンプとして使うときは「Off」に切換えます。(→取扱説明書46ページ参照)
接続が終わったら電源を入れ次の操作をします。

1 SEL を2秒以上押す

- ・PSMメニューが表示されます。

2 数字ボタンの [5] を押して「AUDIO」を選ぶ

3 方向キーを押して「Amp. Gain」を選ぶ

4 回転ダイヤルを回して「Low Power」または「Off」に設定する

- High Power : スピーカーの最大入力50Wを超えるとき (お買い上げ時の設定) (Volume 0 ~ Volume 50)
- Low Power : スピーカーの最大入力50W以下のとき (Volume 0 ~ Volume 30)
- Off : 本機をプリアンプとして使うとき

5 SEL を押す

- ・元のソース(音源)の表示に戻ります。

〈お知らせ〉

- ・接続が終わったあとの動作確認について
まず車のエンジンをかけてから、本機の電源を入れてください。そのあと正しく動作するかお確かめください。エンジンキーが「OFF」またはACC「OFF」の状態では電源を入れることができません。(→取扱説明書12ページ参照)
それでも正しく動作しないときは、取扱説明書61~63ページの「故障かな?と思う前に」をご覧ください。

接続が終わったら

- ・外しておいたバッテリーのマイナス端子のコードを元のように接続し、ブレーキランプやライト、ホーン、ウインカーなどの電装品が正しく動作するかお確かめください。